

Saframax

PULVERIZADORES DE SULCO

Aplicação precisa, direta no sulco de plantio.

Inoculantes, fungicidas, nematicidas, micronutrientes ou fertilizantes líquidos.

↑ **16%** COINOCULAÇÃO
NA SOJA*
Bradyrhizobium + Azospirillum no sulco

Fontes: *Embrapa Soja - Tecnologia de Coinoculação - MAR/2014

↑ **30%** INOCULAÇÃO
NO MILHO**
Azospirillum brasileiro no sulco
Ab-V4, Ab-V5, Ab-V6 e Ab-V7

**Embrapa Soja - Inoculação com Azospirillum brasileiro:
inovação em rendimento a baixo custo - JAN/2011.

Monitoramento
digital



Temperatura

Itens
opcionais



Corte de seções



Nível baixo



Config. Tandem



Pressão



Taxa automática

**PULVERIZADOR DE SULCO
MAESTRO 1450 L**
(1050 L + 400 L)



**PULVERIZADOR DE SULCO
SAFRAJET 950 L**

Momentum / Macanuda
e modelos Universais



www.saframax.com

f @saframaxindustrial

Pulverizadores de sulco

Modelos e Características

SafrJet



Destaques:

- Monitoramento digital da temperatura da calda e pressão de aplicação.
- Sistema de alerta para nível baixo da calda no tanque.
- Engates das mangueiras em plástico reforçado, sem partes metálicas sujeitas a corrosão.
- Bicos de cerâmica técnica (99% Alumina).
- Chassi em aço carbono cortado a laser, com pintura eletrostática.

Opcionais para modelos com bomba hidráulica :

- Controle e acionamento automático de até 3 seções (exceto SafrJet Maestro - até 2 seções).
- Controle automático de taxa de aplicação. (apenas para modelos HTX e ETX)

Dimensões

Modelo	Comprimento	Largura	Altura
SJ-300	116 cm	60 cm	95 cm
SJ-450	133 cm	80 cm	103 cm
SJ-650	140 cm	80 cm	116 cm
SJ-900	165 cm	99 cm	130 cm
SJ-950	190 cm	60 cm	143 cm
SJ-1300	200 cm	110 cm	132 cm
SJ-1800	220 cm	115 cm	153 cm
SJ-2300	250 cm	125 cm	160 cm

Cores disponíveis

LARANJA	AMARELO	CINZA
VERMELHO	AZUL	VERDE

Acionamento Elétrico

Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Agitadores da calda	Filtro sucção vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
SJ300 E	300 litros	7,5 ha	17 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	120 L/min	7800 mm²
SJ450 E (ETX)	450 litros	11 ha	30 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	120 L/min	7800 mm²
SJ650 E (ETX)	650 litros	16 ha	30 litros	20,1	2 Hidráulicos + 1 Mecânico	120 L/min	7800 mm²
SJ900 E (ETX)	900 litros	22 ha	50 litros	27	4 Hidráulicos	120 L/min	7800 mm²
SJ1300 E (ETX)	1300 litros	32 ha	65 litros	27	4 Hidráulicos + 2 Mecânicos	260 L/min	26000 mm²

Acionamento Hidráulico

Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Agitação hidráulica da calda	Filtro sucção vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
SJ450 H (HTX)	450 litros	11 ha	30 litros	31	2 agitadores	120 L/min	7800 mm²
SJ650 H (HTX)	650 litros	16 ha	30 litros	31	2 agitadores	120 L/min	7800 mm²
SJ900 H	900 litros	22 ha	50 litros	31	2 agitadores	120 L/min	7800 mm²
SJ900 HT (HTX)	900 litros	22 ha	50 litros	75	4 agitadores	260 L/min	26000 mm²
SJ1300 HT (HTX)	1300 litros	32 ha	65 litros	75	4 agitadores	260 L/min	26000 mm²
SJ1800 HT	1800 litros	45 ha	90 litros	75	4 agitadores	260 L/min	26000 mm²
SJ2300 HT (HTX)	2300 litros	57 ha	100 litros	75	4 agitadores	260 L/min	26000 mm²

Modelo	Capacidade nominal do tanque	Autonomia vazão de 40L/ha	Água limpa tanque (volume)	Vazão L/min	Bomba membranas	Agitação hidráulica da calda	Filtro sucção vazão por min.	Filtro sucção área de filtragem
SafrJet MAESTRO - Acionamento Hidráulico								
SJ400 HTX	400 litros	36 ha	100 litros	75	3 Membranas	2 Agitadores	260 L/min	26000 mm²
SJ1050 Auxiliar	1050 litros		-	-	-	4 Agitadores		

SafrJet MOMENTUM / MACANUDA								
SJ950E (ETX)	950 litros	23 ha	50 litros	27	3 Membranas	4 Agitadores	260 L/min	26000 mm²
SJ950H (HTX)	950 litros	23 ha	50 litros	75	3 Membranas	4 Agitadores	260 L/min	26000 mm²

*Estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

PAINÉIS DE CONTROLE SAFRAJET



É Forte,
é Preciso,
é Saframax!

Fone: (44) 3016-3033 • contato@saframax.com

